



OBLAST POUŽITIA

- Pre rovnomerné vetruodolné a vodeodolné prilepenie Omega UDO 330 strešnej fólie

VÝHODY

- jednozložkový
- na báze rozpúšťadla
- pre priame použitie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



aplikačná fľaša so štetcom

Lepiaca hmota

Pre rovnomerné a vodeodolné prilepenie Omega UDO 330 strešnej fólie.

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

| | |
|----------------------------|---------|
| Objem v nádobe / plechovka | 1 litre |
|----------------------------|---------|

ÚDAJE O VÝROBKU

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Zloženie | Tetrahydrofuran |
| Hustota | 0,89 g/cm ³ |
| Teplota spracovania | od ca 5°C |
| Spotreba | ca. 7ml / lfm |
| Forma | tekutá |
| Skladovanie | pri izbovej teplote |
| Obsah rozpúšťadla | organické rozpúšťadlo 99,9 % |

POKYNY PRE SPRACOVANIE

Lepiacu hmotu pomocou aplikačnej fľaše so štetcom rovnomerne naniesť na povrch (s odstupom pásov asi 4 cm). Okamžite priložiť fóliu a chrbtom ruky zľahka pritlačiť, v prípade použitia pritlačného valca v pravouhlom postavení k predtlačnému švu (nedôjete k pokrčeniu).

Bezpečnostná poznámka! Odporúča sa pri práci používať ochranné okuliare.

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL